



# P R E M O

## TABIQUE PREMIUM

### FICHA TÉCNICA

- Sistema integral de compartimentación modular.
- Tabiquería desmontable y registrable.
- Reinstalación e intercambiabilidad total de módulos.
- Posible combinación de perfilera vista y oculta.
- Conforme norma UNE 41955



Espesor	82 mm.
Insonorización	42 Db
Modulación	Estándar de 1200 mm, variable. Vertical: hasta 6000 mm.
Estructura interior	Acero galvanizado Sendzimir de 0,7 mm. Propiedades mecánicas cumpliendo norma EN 10346 Regulación altura mediante escuadras de acero mecanizadas
Perfilería exterior	Aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3. Anodizado, inox o lacado, según normas de calidad Qualicoat
Paneles	Aglomerado alta densidad de 13mm. con revestimiento decorativo Diferentes acabados en melamina, estratificado, fenólico, vescom... Sujetos a estructura mediante zetas y grapas permitiendo su desmontabilidad.
Vidrios	Posibilidad de 1 vidrio securit con espesores de 6 a 12 mm.. Posibilidad de doble vidrio ( desde 4 mm hasta 12 mm).
Puertas	Espesor: 40mm. Posibilidad puerta enrasada de 80mm. Altura estándar 2047 mm. y posibilidad hasta techo o con montante fijo Simples, dobles y correderas Ciegas, con vidriera, vidrio templado y enmarcadas de 2 vidrios
Interior	Cámara de 56 mm. con lana de roca de 50 mm. AW 0,70 Según UNE EN 13162 productos aislantes para edificación
Juntas paneles	Posibilidad de entrecalle de 3 ó 10 mm. en aluminio lacado Posibilidad de tapajuntas de unión